

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δελτίο προϊόντος

Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1061/2010

Ο αστερίσκος ή οι αστερίσκοι δηλώνουν παραλλαγή του μοντέλου και μπορεί να διαφέρουν (0-9) ή (Α-Z).

LG	F4WV510 S0E	F4WV509 S0E	F4WV508 S0E
Ονομαστική χωρητικότητα	10,5 kg	9 kg	8 kg
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης σε κλίμακα από το D (ελάχιστη απόδοση) έως το A+++ (μέγιστη απόδοση).	A+++	A+++	A+++
Έχει απονεμηθεί «οικολογικό σήμα της ΕΕ» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010	Όχι	Όχι	Όχι
Κατανάλωση ενέργειας			
• Σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση ενέργειας (AEC) σε kWh ανά έτος (kWh/έτος)* ¹	143	128	115
• Το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο (kWh)	0,670	0,620	0,570
• Το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο (kWh)	0,630	0,560	0,470
• Το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο (kWh)	0,560	0,460	0,410
• Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας της ανενεργής λειτουργίας και της παραμονής σε ενεργή λειτουργία (W)	0,50	0,50	0,50
• Σταθμισμένη ετήσια κατανάλωση νερού (AWC) σε λίτρα ανά έτος (λίτρα/έτος)* ²	9900	9240	9020

LG	F4WV510 S0E	F4WV509 S0E	F4WV508 S0E
Κατηγορία αποτελεσματικότητας στεγνώματος με στύψιμο σε μία κλίμακα από G (η λιγότερο αποτελεσματική) έως A (η πλέον αποτελεσματική).	A	A	A
• Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής (rpm) ^{*3}	1360	1360	1360
• Απομένουσα υγρασία ^{*3}	44 %	44 %	44 %
• Τα τυπικά προγράμματα για βαμβακερά ^{*4} : Eco 40-60 + Εντατική Πλύση , 60 °C / 40 °C			
Διάρκεια προγράμματος του τυπικού προγράμματος			
• Το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με πλήρες φορτίο (λεπτά) ^{*5}	292	267	267
• Το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60 °C με μερικό φορτίο (λεπτά) ^{*5}	258	254	214
• Το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40 °C με μερικό φορτίο (λεπτά) ^{*5}	248	244	214
• Η διάρκεια της λειτουργίας παραμονής σε ενεργή κατάσταση (T _I) (λεπτά)	10	10	10
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου^{*6}			
• Πλύση σε dB(A) re 1 pW	53	54	55
• Περιστροφή σε dB(A) re 1 pW	71	71	71
Ανεξάρτητο όρθιο			

*1 Με βάση 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για προγράμματα βαμβακερών στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο και κατανάλωση των λειτουργιών χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.

*2 Με βάση 220 τυπικούς κύκλους πλύσης για προγράμματα βαμβακερών στους 60 °C και 40 °C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.