

Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Ανοξείδωτο
PH23M41X0



PH23M41X0

Σχεδιασμός

- Νέα χειρολαβή εργονομικού σχεδιασμού
- Οθόνη ψηφιακών ενδείξεων
- Περιστροφικοί βυθιζόμενοι διακόπτες

Χαρακτηριστικά:

- Κρυστάλλινη εσωτερική επιφάνεια της πόρτας
- Αυτοκαθαριζόμενη επιφάνεια EcoClean: Πίσω
- Εσωτερική επιφάνεια φούρνου: Εμαγιέ γκρι
- Σύστημα βοηθητικού καθαρισμού HydroPure
- Φούρνος με 7 τρόπους λειτουργίας:

ThermoFlow για ταυτόχρονο μαγείρεμα σε 3 επίπεδα, Πάνω και Κάτω θέρμανση, ThermoGrill, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Pizza ThermoFlow, Κάτω θέρμανση, Θερμός αέρας/απαλό ψήσιμο

- Ενεργειακή κλάση (EE 65/2014): A σε μια κλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A+++ έως D

Ωφέλιμος όγκος θαλάμου: 71 λίτρα

Πλαϊνά / Ράγες στήριξης:

- Τηλεσκοπικός μηχανισμός 1 επιπέδου, με λειτουργία στοπ

Περιβάλλον και Ασφάλεια

- Ηλεκτρονικό ρολόι με προγραμματισμό αρχής και τέλους ψησίματος
- Ανεμιστήρας ψύξης
- Γρήγορη προθέρμανση
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά

Βασικός εξοπλισμός

- Σχάρα συνδυασμού, εμαγιέ βαθύ ταψί 10 lt, Ταψί γενικής χρήσης

Διαστάσεις

- Διαστάσεις συσκευής (ΥxΠxΒ): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Διαστάσεις εντοιχισμού (ΥxΠxΒ): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- " Παρακαλώ συμβουλευτείτε τις διαστάσεις εντοιχισμού που προβλέπονται στο σχέδιο εγκατάστασης "

Προαιρετικά εξαρτήματα

P333001

PZ11CH15E0

PZ11CN15E0

PZ11TI15X0

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

5201369639503

Εντοιχιζόμενος φούρνος, 60 x 60 cm, Ανοξείδωτο PH23M41X0



Χαρακτηριστικά

Χρώμα / Υλικό πρόσοψης: Ανοξείδωτο

Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: Εντοιχιζόμενη

Ενσωματωμένο σύστημα καθαρισμού: Catalytic partial, Υδρολυτικό

Διαστάσεις εντοιχιισμού (υ x π x β): 585-595 x 560-568 x 550

Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm): 595 x 594 x 548

Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxB) mm: 675 x 690 x 660

Υλικό πάνελ ελέγχου: ανοξείδωτο ασάλι

Υλικό πόρτας: Γυαλί

Καθαρό βάρος (kg): 34,125

Ωφέλιμος όγκος εσωτερικού χώρου -εσωτερικός χώρος 1 (l): 71

Τρόπος θέρμανσης: Hotair gentle, Βαθμίδα για πίτσα, Γκριλ μεγάλης επιφάνειας, Θερμός αέρας, Κάτω θέρμανση, Πάνω και κάτω θέρμανση, Συνδυασμ. θερμού αέρα με γκριλ

Υλικό πρώτου εσωτερικού χώρου: Other

Ρύθμιση θερμοκρασίας: μηχανικός

Αριθμός εσωτερικών λαμπτήρων: 1

Πιστοποιητικά έγκρισης: CE, VDE

Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm): 120

Κωδικός EAN: 5201369639503

Αριθμός θαλάμων - NEO (2010/30/EK): 1

Κλάση ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EC): A

Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε συμβατική λειτουργία - NEO (2010/30/EK): 0,97

Κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο σε λειτουργία κυκλοφορίας θερμού αέρα - NEO (2010/30/EK): 0,81

Δείκτης ενεργειακής απόδοσης (2010/30/EK): 95,3

Ονομαστική ισχύς (W): 3400

Ηλεκτρικό ρεύμα (A): 16

Τάση (V): 220-240

Συχνότητα (Hz): 50; 60

Τύπος πρίζας: Πρίζα Gardy με γείωση

Κατανάλωση και στοιχεία σύνδεσης

2021-03-29